

Контакторы



Контакторы модульные TemControl 25...63 А

Применение

Применяются для коммутации силовых электрических цепей (освещение, электродвигатели, ТЭНы). Благодаря модульной конструкции контакторы являются незаменимыми при монтаже в модульных щитках совместно с другим модульным электрооборудованием.

Характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номинальный ток: | 25-63А (AC1) 9-27А (AC3) |
| Номинальное напряжение: | 440В |
| Электрический ресурс (при AC3): | 150 000 циклов |



| Тип | Кол-во модулей | Контакты | Ном.ток AC1, А | Напряжение управления, В | Цена |
|--|----------------|----------|----------------|----------------------------|-------|
| CDR 103/25 | 1 | 1NO | 25 | 230 V AC | 22,94 |
| CDR 103/32 | 1 | 1NO | 32 | 230 V AC | 24,71 |
| CDR 203/25 | 1 | 2NO | 25 | 230 V AC | 28,34 |
| CDR 203/32 | 1 | 2NO | 32 | 230 V AC | 32,33 |
| CDO 203/25 | 1 | 2NO | 25 | 230 V AC + ручное управл. | 35,27 |
| CDO 203/32 | 1 | 2NO | 32 | 230 V AC + ручное управл. | 43,08 |
| CDI 406/25 | 2 | 4NO | 25 | 220/240V AC | 30,55 |
| CDI 406/40 | 3 | 4NO | 40 | 220/240V AC | 54,53 |
| CDI 406/63 | 3 | 4NO | 63 | 220/240V AC | 79,50 |
| Дополнительное оборудование для модульных контакторов | | | | | |
| CDC 2520 | 1 | 2NO | 25 | сил. контакт для CDR и CDO | 21,20 |
| CDC 3220 | 1 | 2NO | 32 | сил. контакт для CDR и CDO | 27,27 |
| CDA 0520 | 1/2 | 1NO+1NC | 5 | доп. контакт для CDR и CDO | 25,10 |
| CDI 0620 | 1/2 | 1NO+1NC | 6 | доп. контакт для CDI | 25,10 |



Другое модульное коммутационное оборудование

Импульсные реле



| Референс | Описание | Цена |
|--------------|--|-------|
| RI 02230AC/M | Электромеханическое, 2p, 16A/250В AC, Уупр=230В | 9,70 |
| RI 04230AC/M | Электромеханическое, 2p, 4 состояния, 16A/250В AC, Уупр=230В | 10,00 |

Сумеречные выключатели

Применение: включение устройств в зависимости от уровня освещённости окружающей среды (например, включение освещения с наступлением тёмного времени суток).



| Тип | Описание | Цена |
|---|---|-------|
| Наружное исполнение (в одном корпусе помещён датчик и исполнительный механизм) | | |
| IC 7243 | IP65 16A, 250В AC | 23,00 |
| Исполнение на DIN-рейку | | |
| IC 7055 | программируемый 1DIN + датчик, 16A, 250В AC | 50,60 |
| IC 7051 | 2DIN + датчик 2-10000Lux, 16A/250В AC | 31,00 |

Лестничные выключатели

Применение: отключение устройств по истечении определённого времени.



| Тип | Описание | Цена |
|-----------|---|-------|
| IT 1063,2 | 1DIN, 30 с – 10 мин, 10 A/250 В, AC | 16,20 |
| IT 1065,2 | многофункциональное, 1DIN, 30 с – 10 мин, 10 A/250 В AC | 22,00 |