

Программируемый логический модуль KINCO



Программируемые логические модули KINCO предназначены для решения простых задач автоматизации с логической обработкой информации, замены традиционных схем управления, выполненных на релейной аппаратуре. Основные сферы применения модулей находятся в управлении систем освещения, обогрева и вентиляции, контроля доступа, подъемниками, транспортерами и станками, контролем доступа, дверьми и воротами и т.п.

Модули KINCO содержат до 20 I/O (входов/выходов) с возможностью расширения дополнительно до 44 I/O.

KINCO содержит источник питания, клавиатуру, память и дисплей в едином корпусе. Все модули содержат часы реального времени.

Напряжение питания:		LRD12...-D / LRD20...-D	LRD10...-A / LRD12...-A / LRD20...-A
Номинальное U _e		24 В DC	100...240 В AC
Рабочий диапазон		21.6...26.4 В DC	85...264 В AC
Номинальная частота		-	47...63 Гц
Аналоговые входы (только для версии 24 В DC)			
Диапазон сигнала		0...10 В	-
Разрешение на дисплее		0.1 В	-
Цифровое разрешение		10 бит	-
Потребление тока при 10VDC		<0.17 мА	-
Сопротивление по входу		60kΩ	-
Максимальное		28VDC	-
Цифровые выходы:		LRD10R- / LRD12R- / LRD20R-	LRD12T- / LRD20T-
Тип		Реле	Транзистор
Номинальное		24 В DC / 110 В AC / 240 В AC	21.6...26.4 В DC
Номинальный ток		8 А	0.5А 24 В DC
Размеры:		LRD10R- / LRD12R-	LRD20R- / Расширения
Размеры (Ш×В×Г)		72×106×57,3	126×106×57,3 / 38×106×57,3
Установка		DIN-рейка 35 мм или винтами (M4 ×15 мм)	
Степень защиты		IP20	
Дисплей		4 строки × 12 символов	

Код	Напря- жение питания	Входы		Цифровые выходы		Часы реального времени (RTC)	Цена
		Цифровые	Цифровые или ана- логовые (0–10VDC)*				
		Количество		Тип			
Логические модули							
LRD12R D024	24VDC	6	2	4	Реле	Есть	120,00
LRD12T D024	24VDC	6	2	4	Транзистор	Есть	114,60
LRD20R D024	24VDC	8	4	8	Реле	Есть	171,50
LRD20T D024	24VDC	8	4	8	Транзистор	Есть	164,50
LRD12R A024	24VAC	8	0	4	Реле	Есть	125,30
LRD10R A240	100–240VAC	6	0	4	Реле	Есть	125,30
LRD20R A240	100–240VAC	12	0	8	Реле	Есть	171,50
* Цифровые модули могут использоваться как аналоговые							
Модули расширения							
LRE08R D024	24VDC	4		4	Реле	-	59,90
LRE08T D024	24VDC	4		4	Транзистор	-	58,20
LRE08R A240	100–240VAC	4		4	Реле	-	59,90
LRE P00	Модуль связи Modbus®						
Аксессуары							
LRX M00	Карта памяти						16,25
LRX C00	Кабель 1,5м						59,00
LRX SW	Программное обеспечение						19,60